


# TGA-Rahmen

Hauptrahmen (Profil) des Taschenfilters. Wir produzieren Rahmen in drei Standardgrößen.



<b>Material</b>			
ABS - Regranulat			
<b>Oberfläche</b>			
Matt oder glänzend			
<b>Farbe</b>			
Schwarz oder grau			
<b>Verpackung</b>			
Karton mit 100 - 250 Stück			
<b>Längen</b>			
PF-3-C: 247 mm, 450 mm, 552 mm, 3000 mm oder wie angegeben			
PF-13-C: 242 mm, 445 mm, 547 mm, 3000 mm oder wie angegeben			
PF-23-C: 242 mm, 445 mm, 547 mm, 3000 mm oder wie angegeben			
<b>Verwenden</b>			
Teil des Taschenfilterrahmens			
<b>Chemische Resistenz</b>			
Gegen verdünnte Säuren und Basen sowie aliphatische Kohlenwasserstoffe, Öle und Fette, Alkohole, Benzine und Öle			
<b>Lösungsmittel</b>			
Aceton			
<b>Eigenschaften</b>			
Thermal	Erweichungstemperatur	ISO 306	92 - 102 °C
	Wärmeformbeständigkeitstemperatur	ISO 75	85 - 95 °C
Mechanisch	Zugfestigkeit	ISO 179	25 - 40 KJ/m <sup>2</sup>
	Biegefestigkeit	ISO 178	2 000 - 2 100 MPa
<b>Katalognummern</b>			
PF-3-C	25 x 20 mm		
PF-13-C	20 x 22,5 mm		
PF-23-C	25 x 22,5 mm		