


Klemmprofile

Ein Klemmprofil wird zur Verbindung der einzelnen Filtertaschen verwendet. Wir haben drei Varianten in unserem ständigen Angebot, abhängig vom Gewebegewicht.



Material			
ABS - Regranulat			
Oberfläche			
Matt oder glänzend			
Farbe			
Schwarz oder grau			
Verpackung			
Karton mit 550 - 1100 Stück			
Types of filter fabrics			
PF-1A-C: G3-G4, M5, M6-F9; PF-1A-S-C: G2-G4; PF-2A-C: M6 (325g/m ²)			
Längen			
267 mm, 470 mm, 572 mm, 872 mm, 3 000 mm oder wie angegeben			
Verwenden			
Teil des Taschenfilterrahmens			
Chemische Resistenz			
Gegen verdünnte Säuren und Basen sowie aliphatische Kohlenwasserstoffe, Öle und Fette, Alkohole, Benzine und Öle			
Lösungsmittel			
Aceton			
Eigenschaften			
Thermal	Erweichungstemperatur	ISO 306	92 - 102 °C
	Wärmeformbeständigkeitstemperatur	ISO 75	85 - 95 °C
Mechanisch	Zugfestigkeit	ISO 179	25 - 40 KJ/m ²
	Biegefestigkeit	ISO 178	2 000 - 2 100 MPa
Katalognummern			
PF-1A-C	für Standardstoffe G3-G4, M5, M6-F9		
PF-1A-S-C	für dünne Stoffe G2-G4		
PF-2A-C	für dicke Stoffe M6		