

Klemmbänder

Profil für die Befestigung des Gewebes und der Klemmprofile am Taschenfilterrahmen. Die Bänder werden ohne oder mit Öffnungen für die Taschen geliefert.



Material

ABS - Regranulat

Oberfläche

Matt oder glänzend

Farbe

Schwarz oder grau

Verpackung

Karton mit 1000 - 2000 Stück

Aussparungen für Taschen

mit Ausschnitten / ohne Ausschnitte

Längen

267 mm, 470 mm, 572 mm, 872 mm, 3 000 mm oder wie angegeben

Verwenden

Teil des Taschenfilterrahmens

Chemische Resistenz

Gegen verdünnte Säuren und Basen sowie aliphatische Kohlenwasserstoffe, Öle und Fette, Alkohole, Benzine und Öle

Lösungsmittel

Aceton

Eigenschaften

Thermal	Erweichungstemperatur	ISO 306	92 - 102 °C
	Wärmeformbeständigkeitstemperatur	ISO 75	85 - 95 °C
Mechanisch	Zugfestigkeit	ISO 179	25 - 40 KJ/m ²
	Biegefestigkeit	ISO 178	2 000 - 2 100 MPa

Katalognummern

PF-4-20,0

PF-4-20,6

PF-4-21,6

PF-4-23,0

PF-4-24,0

PF-4-26,0